

Bali



| | |
|----------------------------------|--|
| Composición | 100% Poliolefina |
| Ancho | 140cm ± 2% |
| Peso | 420g/ml ± 5% 300g/m ² ± 5% |
| Largo de rollos | 50mts ± 10% |
| Resistencia a la abrasión | EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos |
| Pilling | EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor) |
| Solidez a la luz | EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 (escala 1-8; 8 mejor valor) |
| Solidez al frote | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5 |
| Resistencia al rasgado | EN ISO 13937-3 Urdimbre: 180 N Trama: 160 N |
| Absorción acústica | EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9 |
| Disipativo electrostático | EN 61340-5-1 Resistencia superficial ≤ 10¹⁰Ω |
| Disipador de carga | EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s |
| Inflamabilidad | UE: EN 1021 1 UK: BS 5852 0 USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento n° 118 UNECE Anexo 6 |
| Igualdad de color | De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%). |
| Mantenimiento | Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería. |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas. Consultar.

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Composition | 100% Polyolefin |
| Width | 140cm ± 2% |
| Weight | 420g/lm ± 5% 300g/m ² ± 5% |
| Piece length | 50m ± 10% |
| Abrasion resistance | EN ISO 12947-2 100.000 Martindale cycles |
| Pilling | EN ISO 12945-2: 4-5 (scale 1-5; 5 best value) |
| Colour fastness to light | EN ISO 105-B02 Method 2: 6-7 (scale 1-8; 8 best value) |
| Colour fastness to rubbing | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5 Wet: 4-5 |
| Tear resistance | EN ISO 13937-3 Warp: 180 N Weft: 160 N |
| Acoustic absorption | EN ISO 10534-2 Acoustic absorption peak: 0,9 |
| Electrostatic dissipative | EN 61340-5-1 Surface resistance ≤ 10¹⁰Ω |
| Charge dissipation | EN 1149-3-5 Semi-discharge time < 4s |
| Flammability | UE: EN 1021 1 UK: BS 5852 0 USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation n° 118 UNECE Annex 6 |
| Colour matching | Batch to batch variations (3%). |
| Maintenance | Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products. |

Any colour not in the card can be produced in minimum order quantities. Please inquire.

We reserve the right to change technical specifications without notice.

exit
fabrics. Upholstery
for all needs

Exit Fabrics, S.L.
Plaza de la Tecnología, 2 Naves 1 y 2
Pol. Ind. Santa Margarida II
08223 Terrassa | Barcelona, Spain

T. +34 937 832 377 | T. +34 937 832 965
F. +34 937 857 551
info@exitfabrics.com
exitfabrics.com

