


**exit
fabrics.**

Upholstery
for all needs


Boucle




Boucle



BCL 01



BCL 02



BCL 03



BCL 04



BCL 05



BCL 06

Idiomas

ES - Especificaciones técnicas	4
EN - Technical specifications	6
FR - Spécifications techniques	8

Sectores	Hogar Decoración
Aplicaciones	Sofas, Butacas, Sillas, Taburetes, Puffs, Soft seating, Retail, Marroquinería, Mobiliario hogar, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines
Descripción	Tejido de tapicería con efecto Boucle para el hogar, con acabado Anti-manchas de serie. Gama estándar de 6 colores clásicos, crudos, beige y grises para tu sofá.
Características	Uso interior Anti-manchas de serie Resistencia a la abrasión Absorción acústica

Especificaciones técnicas

Composición	100% poliéster
Ancho	140 cm ± 2%
Peso	686 g/ml ± 5% 490 g/m2 ± 5%
Largo	490 g/m2 ± 5%

Normativas

Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 50.000 Martindale ciclos
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 192 N Trama: 296 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

Mantenimiento Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información

Igualdad de color De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.

Consultar.

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Sectors	Home Decoration
Applications	Sofas, Armchairs, Chairs, Stools, Puffs, Soft seating, Retail, Leather, Home furniture, Bed headboards, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions
Description	Upholstery fabric with Boucle effect for the home, with Anti-stain finish as standard. Standard range of 6 classic colours, ecru, beige and grey for your sofa.
Features	Indoor use Abrasion resistance Acoustic absorption

Technical specifications

Composition	100% polyester
Width	140 cm ± 2%
Weight	686 g/ml ± 5% 490 g/m2 ± 5%
Long	490 g/m2 ± 5%

Normatives

Abrasion resistance	EN ISO 12947-2 50.000 Martindale cycles
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (scale 1-5; best value)
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 Method 2: 4-5 (scale 1-8; 8 best value)
Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12 Dry: 4-5 Wet: 4
Tear resistance	EN ISO 13937-3 Warp: 192 N Weft: 296 N
Acoustic absorption	EN ISO 10534-2 Maximum acoustic absorption value: 0,9

Cleaning, use and maintenance recommendations

Color equality Variations can occur from one tint to another (3%).

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.

Consultar.

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.



Sectors	Décoration Ameublement intérieur
Aplications	Canapés, Fauteuils, Chaises, Tabourets, Poufs, Soft Seating, Retail, Maroquinerie, Mobilier de maison, Têtes de lits, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration
Description	Tissu de tapisserie d'ameublement à effet bouclé conçu pour l'ameublement intérieur, avec finition antitache de série. Gamme standard de 6 couleurs classiques, écru, beige et gris pour votre canapé.
Caractéristiques	Usage intérieur Résistance à l'abrasion Absorption acoustique

Spécifications techniques

Composition 100% Polyester

Largeur 140cm ±2%

Poids 686 g/ml ± 5%
490 g/m2 ± 5%

Longues 490 g/m2 ± 5%

Règlements

Résistance à l'abrasion EN ISO 12947-2
50.000 cycles Martindale

Pilling EN ISO 12945-2 : **4-5**
(échelle 1-5 ; meilleure valeur)

Solidité à la lumière EN ISO 105-B02 Méthode 2 : **4-5**
(échelle 1-8 ; 8 meilleure valeur)

Solidité au frottement EN ISO 105-X12
Sec : **4-5** | Mouillé : **4**

Résistance à la déchirure EN ISO 13937-3
Chaîne : **192 N** | Trame : **296 N**

Absorption acoustique EN ISO 10534-2
Valeur maximale d'absorption acoustique : **0,9**

Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

Correspondance des couleurs Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

La collection est réalisée sur commande.

Consulter.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

