

**exit**  
**fabrics.** Upholstery  
for all needs

# Golden melange





# Golden melange


---




GDM 295




GDM 266




GDM 224



GDM 106



GDM 168




GDM 161



GDM 105



GDM 160




GDM 133




GDM 755




GDM 130



GDM 089



GDM 654



GDM 123



GDM 404



GDM 140



GDM 801



GDM 022



GDM 152



GDM 461



GDM 006



GDM 676



GDM 125



GDM 063



GDM 111



GDM 001

## Idiomas

ES - Especificaciones técnicas	4
EN - Technical specifications	6
FR - Spécifications techniques	8

# Golden melange



**Sectores** Hogar | Decoración | Acústico | Oficina

**Aplicaciones** Sofas, Butacas, Sillas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines

**Descripción** Tejido de vigoré creado para tapicería general. La colección posee el tratamiento Eco-clean, que permite eliminar las manchas tan solo con agua. Su tejido flexible y adaptable gracias a su fabricación en doble tela, lo convierte en la colección favorita entre los tapiceros.

**Características** Uso interior | Eco-clean de serie | Absorción acústica | Resistencia a la suciedad | Elástico | Resistencia a la abrasión

## Especificaciones técnicas

**Composición** 100% poliéster

**Ancho** 140 cm ± 2%

**Peso** 686 g/ml ± 5%  
490 g/m2 ± 5%

**Largo** 35 mts ± 10%

## Normativas

**Resistencia a la abrasión** EN ISO 12947-2  
**40.000 Martindale ciclos**

**Pilling** EN ISO 12945-2: **4-5**  
(escala 1-5; 5 mejor valor)

**Solidez a la luz** EN ISO 105-B02 Método 2: **5-6**  
(escala 1-8; 8 mejor valor)

**Solidez al frote** EN ISO 105-X12  
En seco: **4-5** | En húmedo: **4-5**

**Resistencia al rasgado** EN ISO 13937-3  
Urdimbre: **880 N** | Trama: **630 N**

**Absorción acústica** EN ISO 10534-2  
Valor máximo de absorción acústica: **0,8**

**Inflamabilidad** UE: EN 1021 1  
UK: BS 5852 0  
USA: CAL TB 117 Sección 1  
USA: NFPA 260 Clase 1  
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6



## Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

**Mantenimiento** Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

*Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.*

**Igualdad de color** De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

**Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.**

**Consultar.**

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





# Golden melange



**Sectors** Home | Decoration | Acoustic | Office

**Applications** Sofas, Armchairs, Chairs, Stools, Puffs, Retail, Contract furniture, Office furniture, Bed headboards, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions

**Description** Vigoré fabric created for general upholstery. The collection possesses the Eco-Clean treatment, which enables stains to be eliminated using only water. Due to its double-cloth manufacture, its flexible and adaptable fabric has become the number one collection amongst upholsterers.

**Features** Indoor use | Eco-clean included | Acoustic absorption | Dirt resistant | Elastic | Abrasion resistance

## Technical specifications

**Composition** 100% Polyester

**Width** 140 cm ± 2%

**Weight** 686 g/ml ± 5%  
490 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Long** 35 mts ± 10%

## Normatives

**Abrasion resistance** EN ISO 12947-2  
**40.000 Martindale cycles**

**Pilling** EN ISO 12945-2: 4-5  
(scale 1-5; 5 best value)

**Colour fastness to light** EN ISO 105-B02 Method 2: 5-6  
(scale 1-8; 8 best value)

**Colour fastness to rubbing** EN ISO 105-X12  
Dry: 4-5 | Wet: 4-5

**Tear resistance** EN ISO 13937-3  
Warp: **880 N** | Weft: **630 N**

**Acoustic absorption** EN ISO 10534-2  
Acoustic absorption peak: **0,8**

**Flammability** UE: EN 1021 1  
UK: BS 5852 0  
USA: CAL TB 117 Section 1  
USA: NFPA 260 Class 1  
Regulation n° 118 UNECE Annex 6



# Golden melange



## Cleaning, use and maintenance recommendations

---

**Maintenance** Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

*We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.*

**Color equality** Variations can occur from one tint to another (3%).

---

**We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.**

**Consultar.**

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.





# Golden melange



<b>Sectors</b>	Ameublement intérieur   Décoration   Acoustique   Bureau
<b>Aplications</b>	Canapés, Fauteuils, Chaises, Tabourets, Poufs, Retail, Mobilier contract, Mobilier de bureau, Têtes de lits, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins
<b>Description</b>	Tissu jaspé conçu pour de la tapisserie à usage général. Cette collection a été soumise au traitement de protection Eco-clean, qui facilite le nettoyage écologique des taches les plus courantes avec seulement de l'eau, contribuant ainsi à le maintenir propre plus longtemps. Composée d'une double couche de tissu, cette collection souple et adaptable est devenue la favorite des tapissiers.
<b>Caractéristiques</b>	Usage intérieur   Nettoyage écologique de série   Absorption acoustique   Résistance à la saleté   Élasticité   Résistance à l'abrasion

## Spécifications techniques

<b>Composition</b>	100 % polyester
<b>Largeur</b>	140 cm ± 2%
<b>Poids</b>	686 g/ml ± 5% 490 g/m2 ± 5%
<b>Longues</b>	35 m ± 10%

## Règlements

<b>Résistance à l'abrasion</b>	EN ISO 12947-2 <b>40.000 cycles Martindale</b>
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2: 4-5 (échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)
<b>Solidité à la lumière</b>	EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5-6 (échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)
<b>Solidité au frottement</b>	EN ISO 105-X12 À l'état sec: 4-5   À l'état humide: 4-5
<b>Résistance à la déchirure</b>	EN ISO 13937-3 Chaîne : <b>880 N</b>   Trame: <b>630 N</b>
<b>Absorption acoustique</b>	EN ISO 10534-2 Valeur maximale d'absorption acoustique : <b>0,8</b>
<b>Inflammabilité</b>	UE : EN 1021 1 GB : BS 5852 0 USA : CAL TB 117 Section 1 USA : NFPA 260 Classe 1 Règlement n° 118 UNECE Annexe 6



## Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

**Entretien** Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

**Correspondance des couleurs** Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

**La collection est réalisée sur commande.**

**Consulter.**

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

