



Londres



Londres



LN 668




LN 800




LN 520




LN 616



LN 210




LN 575



LN 297



LN 252



LN 705



LN 559



LN 376




LN 704




LN 300



LN 310



LN 412



LN 327

Idiomas

ES - Especificaciones técnicas	4
EN - Technical specifications	6
FR - Spécifications techniques	8

Sectores	Oficina Acústico Decoración Hogar
Aplicaciones	Butacas, Sillas, Sofas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario oficina, Mobiliario hogar, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines
Descripción	Tejido a la plana de tacto lanoso. Londres combina el alto rendimiento del poliéster con la apariencia y suavidad de los textiles.
Características	Ignífugo Uso interior Absorción acústica

Especificaciones técnicas

Composición	100% poliéster
Ancho	140 cm ± 2%
Peso	378 g/ml ± 5% 270 g/m2 ± 5%
Largo	45 mts ± 10%

Normativas

Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos
Pilling	EN ISO 12945-2: 4 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 71 N Trama: 61 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1 UK: BS 5852 0 USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6

Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

Mantenimiento Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.

Igualdad de color De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.

Consultar.

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Sectors	Office Acoustic Decoration Home
Applications	Armchairs, Chairs, Sofas, Stools, Puffs, Retail, Office furniture, Home furniture, Bed headboards, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions
Description	Woollen feel flat-weave fabric. Londres combines the high performance of polyester with the appearance and softness of textiles.
Features	Indoor use Acoustic absorption

Technical specifications

Composition	100% Polyester
Width	140 cm ± 2%
Weight	378 g/ml ± 5% 270 g/m ² ± 5%
Long	45 mts ± 10%

Normatives

Abrasion resistance	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale cycles
Pilling	EN ISO 12945-2: 4 (scale 1-5; 5 best value)
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 Method 2: 4-5 (scale 1-8; 8 best value)
Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12 Dry: 4-5 Wet: 4-5
Tear resistance	EN ISO 13937-3 Warp: 71 N Weft: 61 N
Acoustic absorption	EN ISO 10534-2 Acoustic absorption peak: 0,9
Flammability	UE: EN 1021 1 UK: BS 5852 0 USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation nº 118 UNECE Annex 6

Cleaning, use and maintenance recommendations

Maintenance Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.

Color equality Variations can occur from one tint to another (3%).

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.

Consultar.

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.



Sectors	Bureau Acoustique Décoration Ameublement intérieur
Aplications	Fauteuils, Chaises, Canapés, Tabourets, Poufs, Retail, Mobilier de bureau, Têtes de lits, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins
Description	Tissu chaîne et trame au toucher laineux. La collection Londres combine le haut rendement du polyester avec l'apparence et la douceur des textiles.
Caractéristiques	Usage intérieur Absorption acoustique

Spécifications techniques

Composition	100 % polyester
Largeur	140 cm ± 2%
Poids	378 g/ml ± 5% 270 g/m2 ± 5%
Longues	45 m ± 10%

Règlements

Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947-2 100.000 cycles Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4 (échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)
Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)
Solidité au frottement	EN ISO 105-X12 À l'état sec : 4-5 À l'état humide: 4-5
Résistance à la déchirure	EN ISO 13937-3 Chaîne : 71 N Trame: 61 N
Absorption acoustique	EN ISO 10534-2 Valeur maximale d'absorption acoustique : 0,9
Inflammabilité	UE : EN 1021 1 GB : BS 5852 0 USA : CAL TB 117 Section 1 USA : NFPA 260 Classe 1 Règlement n° 118 UNECE Annexe 6

Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

Entretien

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à propos de cette information ou de toute autre information.

Correspondance des couleurs

Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

La collection est réalisée sur commande.

Consulter.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

