Stretch Plain F.R.

exit fabrics.

T. +34 937 832 377 | info@exitfabrics.com | exitfabrics.com

Stretch Plain F.R.

Sectores

Contract
Retail
Oficina
Seating
Acústico
Ocio
Hogar

Aplicaciones

Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Butacas, Sofas, Sillas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Mobiliario hogar, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines

Descripción

Tejido multipurpose de poliéster F.R., con estética canvas de algodón y con todas las propiedades técnicas de un tejido high performance.

Características

Ignífugo | Uso interior | Alta resistencia a la abrasión | Stretch | Antimanchas opcional* | Absorción acústica | Larga durabilidad | Certificado IMO

*El tratamiento antimanchas afecta a las propiedades ignífugas del producto.

Especificaciones técnicas

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm ± 2%
Peso	530 g/ml ± 5% 380 g/m2 ± 5%
Largo	40 mts ± 10%

Normativas

Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 **140.000 Martindale ciclos**
Pilling	EN ISO 12945-2: **4-5** (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: **5-6** (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: **4-5** | En húmedo: **4-5**
Resistencia al rasgado	ISO 13937-3 Urdimbre: **130 N** | Trama: **120 N**
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: **0,9**
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UE: EN 13501-1 B-s1, d0 UE: EN 13773 Clase 1 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Clasificación M.1 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1 I: UNI 9175 Clase 1.IM USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 IMO MSC.307 (88) Anexo 1 Parte 8 FAR 25.853 a) Apéndice F, Parte 1, (a) (1) (ii) **Las condiciones ignífugas dependen del tipo de foam utilizado.**

Certificado medioambiental

exit fabrics.

T. +34 937 832 377 | info@exitfabrics.com | exitfabrics.com

Stretch Plain F.R.

Recomendaciones de tapizado

Para el tapizado de tejidos destinados a mobiliario seating (butacas para cines, teatros y auditorios), Exit Fabrics recomienda adquirir el producto con la espuma (foam) adherida al tejido (consultar acabados). El grosor de la espuma a aplicar oscilará entre 3 mm y 5 mm, en función del proyecto. Esto permite fijar el tejido, aportando mayor estabilidad y durabilidad al producto. Se desaconseja dejar el tapizado suelto, ya que puede provocar una aceleración de su deterioro. Este es el sistema utilizado por todos los profesionales del mobiliario destinado a este sector para tapizar estos productos. Cuando el tapizado se realiza correctamente, el tejido se convierte en un monobloque, quedando fijado y sin movimiento.

Recomendaciones de uso y mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Las propiedades ignífugas de los hilos de los tejidos se pueden ver afectadas por factores externos, como son la acumulación de polvo, suciedad medioambiental, la suciedad por uso, residuos de jabones, suavizantes y productos de limpieza en general. Todos estos factores pueden ser causa de la pérdida de ignifugabilidad del producto con el paso del tiempo.

Igualdad de color

Pueden producirse variaciones de tonalidad entre los distintos lotes de tinte.

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.

Stretch Plain F.R.

Sectors

Contract
Retail
Office
Seating
Acoustic
Leisure
Home

Applications

Seating, Cinema seating, Auditorium seat, Soft seating, Armchairs, Sofas, Chairs, Stools, Puffs, Retail, Contract furniture, Office furniture, Home furniture, Bed headboards, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions

Description

Multipurpose FR polyester fabric combining the look of cotton canvas with the performance of a highperformance textile.

Features

Flame retardant | Indoor use | High abrasion resistance | Stretch | Anti-stain treatment optional* | Acoustic absorption | Long durability | IMO Certificate

*Anti-stain treatment affects to the fire retardant properties of the product.

Technical specifications

Composition	100% Polyester F.R.
Width	140 cm ± 2%
Weight	530 g/lin.m ± 5% 380 g/m2 ± 5%
Piece length	40 m ± 10%

Normatives

Abrasion resistance	EN ISO 12947-2 **140,000 Martindale cycles**
Pilling	EN ISO 12945-2: **4-5** (scale 1-5; 5 best value)
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 Method 2: **5-6** (scale 1-8; 8 best value)
Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12 Dry: **4-5** | Wet: **4-5**
Tear resistance	ISO 13937-3 Warp: **130 N** | Weft: **120 N**
Acoustic absorption	EN ISO 10534-2 Acoustic absorption peak: **0.9**
Flammability	UE: EN 1021 1/2 UE: EN 13501-1 B-s1, d0 UE: EN 13773 Class 1 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Classification M.1 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Class M.1 I: UNI 9175 Class 1.IM USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 IMO MSC.307 (88) Annex 1 Part 8 FAR 25.853 a) Appendix F, Part 1, (a) (1) (ii) **Flame retardant performance is dependent upon the foam used.**

Environmental certificate

Stretch Plain F.R.

Recommendations for upholstery

For upholstering fabrics intended for seating furniture (seats for cinemas, theatres, and auditoriums), Exit Fabrics suggest purchasing the product with foam already bonded to the fabric (see finishes). The thickness of the foam to be applied will range between 3 mm and 5 mm, depending on the project. This allows the fabric to be secured, providing greater stability and durability to the product. Leaving the upholstery loose is not recommended, as it may accelerate deterioration. This is the system used by all professionals of furniture intended for this sector to upholster these products. When the upholstery is done correctly, the fabric becomes a monobloc, remaining fixed and without movement.

Recommendations of use and maintenance

Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

The flame-retardant properties of the yarns of the fabrics can be affected by external factors, such as the accumulation of dust, environmental dirt, dirt by use, soap residues, softeners and cleaning products in general. All of these factors can cause the loss of the product's fireproofing over time.

Colour matching

Shade variations may occur between dye lots.

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.
Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.
We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.

Stretch Plain F.R.

Secteurs

Contract
Retail
Bureau
Assises
Acoustique
Loisirs
Ameublement intérieur

Applications

Seating, Fauteuils de cinéma, Fauteuils de conférence, Soft Seating, Fauteuils, Canapés, Chaises, Tabourets, Poufs, Retail, Mobilier contract, Mobilier de bureau, Mobilier de maison, Têtes de lits, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins

Description

Stretch plain est un tissu chaîne et trame ignifugé, à haut rendement (140 000 cycles Martindale), qui permet un étirement multidirectionnel pour un tapissage excellent et confortable. En outre, cette collection est déclinée dans une palette de couleurs très large et équilibrée, et qui offre aussi la possibilité non seulement d'une personnalisation de couleur avec une gamme sur mesure, mais encore et surtout de combiner ses coloris unis avec la finition jaspée de la collection Stretch F.R. Cette collection est conforme à la norme SBI de comportement au feu des matériaux de construction.

Caractéristiques

Ignifuge | Usage intérieur | Haute résistance à l'usure | Stretch | Antitache optionnel* | Absorption acoustique | Longue durée de vie | Certificat IMO

*Le traitement antitache affecte les propriétés ignifuges du produit.

Spécifications techniques

Composition	100% Polyester F.R.
Largeur	140cm ± 2%
Poids	530g/ml ± 5% 380g/m2 ± 5%
Longues	40m ± 10%

Règlements

Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947-2 **140.000 cycles Martindale**
Pilling	EN ISO 12945-2: **4-5** (échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02 Méthode 2: **6** (échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)
Solidité au frottement	EN ISO 105-X12 Sec: **4-5** | Mouillé: **4-5**
Résistance à la déchirure	EN ISO 13937-3 Chaîne: **130 N** | Trame: **120 N**
Absorption acoustique	EN ISO 10534-2 Valeur maximale d'absorption acoustique: **0,9**
Inflammabilité	UE: EN 1021 1/2 UE: EN 13501-1 B-s1, d0 UE: EN 13773 Classe 1 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Classification M.1 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Classe M.1 I: UNI 9175 Classe 1.IM USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Classe 1 IMO MSC.307 (88) Annexe I Partie 8 FAR 25.853 a) Appendice F, Partie I, (a) (1) (ii) **Les propriétés ignifuges dépendent du type de mousse utilisé.**

Certificats environnementaux

exit fabrics.

T. +34 937 832 377 | info@exitfabrics.com | exitfabrics.com

Stretch Plain F.R.

Recommandations pour le tapissage

Pour le tapissage de tissus destinés au mobilier de siège (fauteuils pour cinémas, théâtres et auditoriums), Exit Fabrics suggère d'acheter le produit avec la moussem (foam) déjà contrecollée au tissu (voir les finitions). L'épaisseur de la mousse à appliquer varie entre 3 mm et 5 mm, selon le projet. Cela permet de fixer le tissu, en apportant une plus grande stabilité et durabilité au produit. Il est déconseillé de laisser la tapisserie lâche, car cela peut provoquer une accélération de sa détérioration. C'est le système utilisé par tous les professionnels du mobilier destiné à ce secteur pour tapisser ces produits. Lorsque la tapisserie est réalisée correctement, le tissu devient un monobloc, restant fixe et sans mouvement.
Pour le tapissage de tissus destinés au mobilier de siège (fauteuils pour cinémas, théâtres et auditoriums), Exit Fabrics suggère d'acheter le produit avec la moussem (foam) déjà contrecollée au tissu (voir les finitions). L'épaisseur de la mousse à appliquer varie entre 3 mm et 5 mm, selon le projet. Cela permet de fixer le tissu, en apportant une plus grande stabilité et durabilité au produit. Il est déconseillé de laisser la tapisserie lâche, car cela peut provoquer une accélération de sa détérioration. C'est le système utilisé par tous les professionnels du mobilier destiné à ce secteur pour tapisser ces produits. Lorsque la tapisserie est réalisée correctement, le tissu devient un monobloc, restant fixe et sans mouvement.

Recommandations d'utilisation et d'entretien

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

Les propriétés ignifuges des fils utilisés dans la fabrication des tissus peuvent être affectées par des facteurs externes tels que l'accumulation de poussière, la pollution environnementale, les salissures dues à l'usage, les résidus de savons, d'assouplissants et de produits de nettoyage en général. Au fil du temps, tous ces facteurs peuvent faire perdre au produit ses propriétés ignifuges.

Les propriétés ignifuges des fils utilisés dans la fabrication des tissus peuvent être affectées par des facteurs externes tels que l'accumulation de poussière, la pollution environnementale, les salissures dues à l'usage, les résidus de savons, d'assouplissants et de produits de nettoyage en général. Au fil du temps, tous ces facteurs peuvent faire perdre au produit ses propriétés ignifuges.

Correspondance des couleurs

Il peut y avoir des variations de teinte entre différents lots de teinture.
Il peut y avoir des variations de teinte entre différents lots de teinture.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
Toute couleur hors du nuancier peut être produite en quantités minimales.
Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.

Stretch Plain F.R.

Sektoren

Objektmöbel
Retail
Büro
Sitzsysteme
Akustik
Freizeit
Heim

Anwendungen

Sitzsysteme, Kinositze, Sitze für Auditorien, Soft Seating, Sessel, Sofas, Stühle, Sitzhocker, Puffs, Retail, Objektmobiliar, Büromöbel, Wohnmöbel, Bettkopfteile, Vertikale Flächen, Screens, Akustik-Paneele, Gardinen, Deko-Accessoires, Kissen

Beschreibung

Stretch Plain ist ein hochwertiges, feuerfestes Gewebe (140.000 Martindale-Zyklen). Es kann in mehrere Richtungen gedehnt werden, wodurch Polstermöbel bequem und einfach bezogen werden können. Es bietet nicht nur eine umfangreiche und ausgewogene Farbpalette, sondern auch die Möglichkeit einer individuellen Farbgestaltung. Darüber hinaus lässt sich die unifarbene Variante sehr gut mit der melierten Kollektion Stretch F.R. kombinieren. Diese Kollektion verfügt über das SBI-Zertifikat für Baumaterialien.

Eigenschaften

Feuerfest | Verwendung im Innenbereich | Hohe Scheuerbeständigkeit | Stretch | Anti-Flecken-Behandlung optional* | Geräuschabsorption | Hohe Haltbarkeit | IMO-Zertifikat

*Die Anti-Flecken-Behandlung beeinträchtigt die Feuerfestigkeit des Produkts.

Technische Daten

Zusammensetzung	100% Polyester F.R.
Breite	140cm ± 2%
Gewicht	530g/ml ± 5% 380g/m2 ± 5%
Länge	40mts ± 10%

Richtlinien

Scheuerbeständigkeit	EN ISO 12947-2 **140.000 Martindale-Zyklen**
Pilling	EN ISO 12945-2: **4-5** (Skala 1-5; 5 bester Wert)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 Methode 2: **6** (Skala 1-8; 8 bester Wert)
Reibfestigkeit	EN ISO 105-X12 Trockenzustand: **4-5** | Nasszustand: **4-5**
Reißfestigkeit	EN ISO 13937-3 Kette: **130 N** | Schuss: **120 N**
Geräuschabsorption	EN ISO 10534-2 Maximaler Schallabsorptionswert: **0,9**
Entflammbarkeit	UE: EN 1021 1/2 UE: EN 13501-1 B-s1, d0 UE: EN 13773 Klasse 1 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Klassifikation M.1 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Klasse M.1 I: UNI 9175 Klasse 1.IM USA: CAL TB 117 Sektion 1 USA: NFPA 260 Klasse 1 IMO MSC.307 (88) Anhang I Teil 8 FAR 25.853 a) Anhang F, Teil I, (a) (1) (ii) **Die Flammschutzeigenschaften hängen von der Art des verwendeten Schaumstoffs ab.**

Umweltzertifikat

OEKO TEX® STANDARD 100 2015OK0891 AITEX www.oeko-tex.com

2023 CO2 CALCULATED

2023 CO2

exit fabrics.

T. +34 937 832 377 | info@exitfabrics.com | exitfabrics.com

Stretch Plain F.R.

Empfehlungen zur Polsterung

Für die Polsterung von Stoffen für Sitzsysteme (Sitze für Kinos, Theater und Auditorien), Exit Fabrics empfiehlt das Produkt mit dem am Stoff haftenden Schaumstoff zu erwerben (siehe Ausführungen). (siehe Finishs). Die Dicke des anhaftenden Schaums liegt je nach Projekt zwischen 3 mm und 5 mm. Dadurch wird das Gewebe fixiert, was dem Produkt mehr Stabilität und Haltbarkeit verleiht. Es wird davon abgeraten, die Polsterung separat zu befestigen, da dies zu einer Beschleunigung ihrer Abnutzung führen kann. Dieses System wird von allen Fachleuten der Möbelbranche für die Polsterung dieser Produkte verwendet. Wenn die Polsterung korrekt ausgeführt wird, wird der Stoff zu einem Monoblock, der fest sitzt und sich nicht bewegt.
Für die Polsterung von Stoffen für Sitzsysteme (Sitze für Kinos, Theater und Auditorien), Exit Fabrics empfiehlt das Produkt mit dem am Stoff haftenden Schaumstoff zu erwerben (siehe Ausführungen). (siehe Finishs). Die Dicke des anhaftenden Schaums liegt je nach Projekt zwischen 3 mm und 5 mm. Dadurch wird das Gewebe fixiert, was dem Produkt mehr Stabilität und Haltbarkeit verleiht. Es wird davon abgeraten, die Polsterung separat zu befestigen, da dies zu einer Beschleunigung ihrer Abnutzung führen kann. Dieses System wird von allen Fachleuten der Möbelbranche für die Polsterung dieser Produkte verwendet. Wenn die Polsterung korrekt ausgeführt wird, wird der Stoff zu einem Monoblock, der fest sitzt und sich nicht bewegt.

Empfehlungen für Nutzung und Pflege

Regelmäßig absaugen. Für Flecken ein feuchtes Tuch mit neutraler, für die Reinigung von Polstermöbeln geeigneten Seife verwenden.

Regelmäßig absaugen. Für Flecken ein feuchtes Tuch mit neutraler, für die Reinigung von Polstermöbeln geeigneten Seife verwenden.

Die flammhemmenden Eigenschaften von Gewebegarnen können durch äußere Faktoren wie die Ansammlung von Staub, Umweltschmutz, Verschmutzung durch Gebrauch, Rückstände von Seifen, Weichspülern und Reinigungsmitteln im Allgemeinen beeinträchtigt werden. All diese Faktoren können dazu führen, dass das Produkt mit der Zeit seine Flammhemmung verliert.

Die flammhemmenden Eigenschaften von Gewebegarnen können durch äußere Faktoren wie die Ansammlung von Staub, Umweltschmutz, Verschmutzung durch Gebrauch, Rückstände von Seifen, Weichspülern und Reinigungsmitteln im Allgemeinen beeinträchtigt werden. All diese Faktoren können dazu führen, dass das Produkt mit der Zeit seine Flammhemmung verliert.

Farbgleichheit

Zwischen unterschiedlichen Farbpartien können Farbunterschiede auftreten.
Zwischen unterschiedlichen Farbpartien können Farbunterschiede auftreten.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Jede Farbe, die nicht in der Tabelle aufgeführt ist, kann im Rahmen von Mindestmengen hergestellt werden.
Wir beantworten gerne alle Fragen, die Sie zu diesen oder anderen Informationen haben.