

Vals F.R.



Sectores



Contract



Hogar



Decoración



Acústico



Seating



Oficina



Ocio

Aplicaciones

Sillas, Butacas, Sofas, Taburetes, Puffs, Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario hogar, Mobiliario oficina, Mobiliario de cruceros, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines

Descripción

Tapicería mate de pelo sin dirección, adaptable a todas las formas, ideal para soft seating y contract. Su bicolor atemporal la convierte en una opción excelente para mueble de diseño, válida tanto para hospitality como para residencial.

Características

Ignífugo | Uso interior | Anti-manchas opcional* | Certificado IMO | Absorción acústica

*El tratamiento Anti-manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Especificaciones técnicas

Composición 100% Poliéster F.R.

Ancho 140 cm $\pm$ 2%

Peso 581 g/ml $\pm$ 5%
415 g/m2 $\pm$ 5%

Largo 35 mts $\pm$ 10%

Normativas

Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2
60.000 Martindale ciclos

Pilling EN ISO 12945-2: 5
(escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5

Resistencia al rasgado EN ISO 13937-3
Urdimbre: 54 N | Trama: 79 N

Absorción acústica EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,8

Inflamabilidad UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0 /1
UK: BS 7176 Low Hazard
ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.2
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Relación certificados



Recomendaciones de uso y mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Las propiedades ignífugas de los hilos de los tejidos se pueden ver afectadas por factores externos, como son la acumulación de polvo, suciedad medioambiental, la suciedad por uso, residuos de jabones, suavizantes y productos de limpieza en general. Todos estos factores pueden ser causa de la pérdida de ignifugabilidad del producto con el paso del tiempo.

Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.

Igualdad de color

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.

Sectors



Contract



Home



Decoration



Acoustic



Seating



Office



Leisure

Applications

Chairs, Armchairs, Sofas, Stools, Puffs, Seating, Cinema seating, Auditorium seat, Soft seating, Retail, Contract furniture, Home furniture, Office furniture, Cruise furniture, Bed headboards, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions

Description

Fire-retardant matte upholstery with a non-directional pile, adaptable to all shapes, ideal for Soft Seating and Contract. Its timeless bicolour makes it an excellent choice for designer furniture, suitable for both hospitality and residential.

Features

Flame retardant | Indoor use | Anti-stain treatment optional* | IMO Certificate | Acoustic absorption

*Anti-stain treatment affects to the fire retardant properties of the product.

Technical specifications

Composition 100% Polyester F.R.

Width 140 cm $\pm$ 2%

Weight 581 g/ml $\pm$ 5%
415 g/m² $\pm$ 5%

Piece lenght 35 mts $\pm$ 10%

Normatives

Abrasion resistance EN ISO 12947-2
60.000 Martindale cycles

Pilling EN ISO 12945-2: 5
(scale 1-5; 5 best value)

Colour fastness to light EN ISO 105-B02 Method 2: 4-5
(scale 1-8; 8 best value)

Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12
Dry: 4-5 | Wet: 4-5

Tear resistance EN ISO 13937-3
Warp: 54 N | Wet: 79 N

Acoustic absorption EN ISO 10534-2
Acoustic absorption peak: 0,8

Flammability UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0 /1
UK: BS 7176 Low Hazard
ES: UNE 23 727-90 1R Class M.2
USA: CAL TB 117 Section 1
USA: NFPA 260 Class 1
Reglamento nº 118 UNECE Annex 6
IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8

Flammability performance is dependent on foam used.

Certificates list



Recommendations of use and maintenance

Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

The flame-retardant properties of the yarns of the fabrics can be affected by external factors, such as the accumulation of dust, environmental dirt, dirt by use, soap residues, softeners and cleaning products in general. All of these factors can cause the loss of the product's fireproofing over time.

We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.

Colour matching

From one dye lot to another, variations (3%) may occur.

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.
Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.

Secteurs



Contract



Ameublement intérieur



Décoration



Acoustique



Assises



Bureau



Loisirs

Applications

Chaises, Fauteuils, Canapés, Tabourets, Poufs, Seating, Fauteuils de cinéma, Fauteuils de conférence, Soft Seating, Retail, Mobilier contract, Mobilier de maison, Mobilier de bureau, Mobilier de croisière, Têtes de lits, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins

Description

Tapiserie ignifuge mate à effet velours sans orientation, adaptable à toutes les formes, idéale pour les secteurs soft seating et contract. Son bicolore intemporel en fait un excellent choix pour les meubles design, aussi bien pour l'hôtellerie que pour le résidentiel.

Caractéristiques

Ignifuge | Usage intérieur | Anti-tache optionnel* | Certificat IMO | Absorption acoustique

*Die Anti-Flecken-Behandlung beeinträchtigt die Feuerfestigkeit des Produkts.

Spécifications techniques

Composition	100% Polyester F.R.
Largeur	140 cm $\pm$ 2%
Poids	581 g/ml $\pm$ 5% 415 g/m2 $\pm$ 5%
Longues	35 mts $\pm$ 10%

Règlements

Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947-2 60.000 cycles Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 5 (échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)
Solidité au frottement	EN ISO 105-X12 Sec : 4-5 Mouillé : 4-5
Résistance à la déchirure	EN ISO 13937-3 Chaîne: 54 N Trame: 79 N
Absorption acoustique	EN ISO 10534-2 Valeur maximale d'absorption acoustique: 0,8
Inflammabilité	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 /1 UK: BS 7176 Low Hazard ES: UNE 23 727-90 1R Classe M.2 USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Classe 1 Reglamento nº 118 UNECE Annexe 6 IMO MSC.307 (88) Annexe I Partie 8 Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.

Liste des certificats



Recommandations d'utilisation et d'entretien

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

Les propriétés ignifuges des fils utilisés dans la fabrication des tissus peuvent être affectées par des facteurs externes tels que l'accumulation de poussière, la pollution environnementale, les salissures dues à l'usage, les résidus de savons, d'assouplissants et de produits de nettoyage en général. Au fil du temps, tous ces facteurs peuvent faire perdre au produit ses propriétés ignifuges.

Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.

Correspondance des couleurs

D'une teinte à l'autre, des variations (3 %) peuvent se produire.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
Toute couleur hors du nuancier peut être produite en quantités minimales.

Sektoren



Objekttextilien



Heim



Dekoration



Akustik



Sitzsysteme



Büro



Freizeit

Anwendungen

Stühle, Sessel, Sofas, Sitzhocker, Puffs, Sitzsysteme, Kinositze, Sitze für Auditorien, Soft Seating, Retail, Objektmobiliar, Wohnmöbel, Büromöbel, Mobiliar für Kreuzfahrtschiffe, Bettkopfteile, Vertikale Flächen, Screens, Akustik-Paneele, Gardinen, Deko-Accessoires, Kissen

Beschreibung

Feuerhemmender, matter Polsterstoff mit richtungsunabhängigem Flor, anpassungsfähig an alle Formen, ideal für Sitzmöbel und Objektmöbel. Seine zeitlose Zweifarbigkeit macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Designermöbel, geeignet sowohl für Gastronomie- und Hotelbereich als auch für den Wohnbereich.

Eigenschaften

Feuerfest | Verwendung im Innenbereich | Anti-Flecken-Behandlung optional* | IMO-Zertifikat | Geräuschabsorption

*Die Anti-Flecken-Behandlung kann die feuerhemmenden Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen.

Technische Daten

Zusammensetzung 100% Polyester F.R.

Breite 140 cm ± 2%

Gewicht 581 g/ml ± 5%
415 g/m2 ± 5%

Länge 35 mts ± 10%

Richtlinien

Scheuerbeständigkeit EN ISO 12947-2
60.000 Martindale-Zyklen

Pilling EN ISO 12945-2: 5
(Skala 1-5; 5 bester Wert)

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 Methode 2: 4-5
(Skala 1-8; 8 bester Wert)

Reibfestigkeit EN ISO 105-X12
Trockenzustand: 4-5 | Nasszustand: 4-5

Reißfestigkeit EN ISO 13937-3
Kette: 54 N | Schuss: 79 N

Geräuschabsorption EN ISO 10534-2
Maximaler Schallabsorptionswert: 0,8

Entflammbarkeit UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0 /1
UK: BS 7176 Low Hazard
ES: UNE 23 727-90 1R Klasse M.2
USA: CAL TB 117 Sektion 1
USA: NFPA 260 Klasse 1
Reglamento nº 118 UNECE Anhang 6
IMO MSC.307 (88) Anhang I Teil 8

Brandschutzbedingungen je nach Art des verwendeten Schaumstoffs.

Zertifikatsliste



Empfehlungen für Nutzung und Pflege

Regelmäßig absaugen. Für Flecken ein feuchtes Tuch mit neutraler, für die Reinigung von Polstermöbeln geeigneten Seife verwenden.

Die flammhemmenden Eigenschaften von Gewebegarnen können durch äußere Faktoren wie die Ansammlung von Staub, Umweltschmutz, Verschmutzung durch Gebrauch, Rückstände von Seifen, Weichspülern und Reinigungsmitteln im Allgemeinen beeinträchtigt werden. All diese Faktoren können dazu führen, dass das Produkt mit der Zeit seine Flammhemmung verliert.

Wir beantworten gerne alle Fragen, die Sie zu diesen oder anderen Informationen haben.

Farbgleichheit

Von einer Färbung zur anderen können Abweichungen (3 %) auftreten.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Jede Farbe, die nicht in der Tabelle aufgeführt ist, kann im Rahmen von Mindestmengen hergestellt werden.