

# Visual CS




# Visual CS

---



VISTR 1002



VISTR 1003



VISTR 1008



VISTR 1028



VISTR 1012



VISTR 1029



VISTR 1021



VISTR 1024



VISTR 1006

## Idiomas

ES - Especificaciones técnicas	4
EN - Technical specifications	6
FR - Spécifications techniques	8



<b>Sectores</b>	Contract   Oficina   Seating   Acústico   Ocio   Decoración   Hogar
<b>Aplicaciones</b>	Sillas, Butacas, Sofas, Taburetes, Puffs, Seating, Butacas cines, Butacas auditorio, Soft seating, Retail, Mobiliario contract, Mobiliario infantil, Mobiliario hogar, Mobiliario oficina, Mobiliario de cruceros, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines
<b>Descripción</b>	Versión en Trevira® CS del artículo VISUAL, colección hermana del VISUAL MELANGE Trevira® CS. Su ligado adaptable a todas las formas es ideal para el mundo contract y Soft Seating. Exit Fabrics apuesta por Trevira® CS, como partner de confianza.
<b>Características</b>	Ignífugo   Stretch   Uso interior   Anti-manchas opcional*   Resistencia a la abrasión   Absorción acústica   Larga durabilidad *El tratamiento Anti-manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

### Especificaciones técnicas

**Composición** 100% PES Trevira® CS

**Ancho** 140 cm ± 2%

**Peso** 462 g/ml ± 5%  
330 g/m2 ± 5%

**Largo** 45 mts ± 10%

### Normativas

**Resistencia a la abrasión** EN ISO 12947-2  
**120.000 Martindale ciclos**

**Pilling** EN ISO 12945-2: **4-5**  
(escala 1-5; mejor valor)

**Solidez a la luz** EN ISO 105-B02 Método 2: **4-5**  
(escala 1-8; 8 mejor valor)

**Solidez al frote** EN ISO 105-X12  
En seco: **4-5** | En húmedo: **4-5**

**Resistencia al rasgado** EN ISO 13937-3  
Urdimbre: **190 N** | Trama: **190 N**

**Absorción acústica** EN ISO 10534-2  
Valor máximo de absorción acústica: **0,9**

**Inflamabilidad** UE: EN 1021 1/2  
UE: EN 13773 Clase 1  
UK: BS 5852 0/1  
UK: BS 5852 CRIB 5  
UK: BS 7176 Medium Hazard  
F: NF P92-507 Clasificación M.1  
ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1  
I: UNI 9175 Clase 1.JM  
USA: CAL TB 117 Sección 1  
USA: NFPA 260 Clase 1  
Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6  
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8  
FAR 25.853 a) Apéndice F, Parte I, (a) (1) (II)

**Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.**

## Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

**Mantenimiento** Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.

**Igualdad de color** De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

**Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.**

**Consultar.**

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





<b>Sectors</b>	Contract   Office   Seating   Acoustic   Leisure   Decoration   Home
<b>Applications</b>	Chairs, Armchairs, Sofas, Stools, Puffs, Seating, Cinema seating, Auditorium seat, Soft seating, Retail, Contract furniture, Children's furniture, Home furniture, Office furniture, Cruise furniture, Bed headboards, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions
<b>Description</b>	Trevira® CS version of the article VISUAL, sister collection of the VISUAL MELANGE Trevira® CS. Its weave adaptable to all forms is ideal for the contract and Soft Seating world. Exit Fabrics bets on Trevira® CS as a trusted partner.
<b>Features</b>	Flame retardant   Stretch   Indoor use   Anti-stain treatment optional   Abrasion resistance   Acoustic absorption   Long durability

### Technical specifications

<b>Composition</b>	100% PES Trevira® CS
<b>Width</b>	140 cm ± 2%
<b>Weight</b>	462 g/ml ± 5% 330 g/m2 ± 5%
<b>Long</b>	45 mts ± 10%

### Normatives

<b>Abrasion resistance</b>	EN ISO 12947-2 <b>120.000 Martindale cycles</b>
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2: 4-5 (scale 1-5; best value)

<b>Colour fastness to light</b>	EN ISO 105-B02 Method 2: 4- to light
---------------------------------	--------------------------------------

<b>Colour fastness to rubbing</b>	EN ISO 105-X12 Dry: 4-5   Wet: 4-5
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Tear resistance</b>	EN ISO 13937-3 Warp: <b>190 N</b>   weft: <b>190 N</b>
------------------------	---

<b>Acoustic absorption</b>	EN ISO 10534-2 Maximum acoustic absorption value: <b>0,9</b>
----------------------------	---

<b>Flammability</b>	UE: EN 1021 1/2 UE: EN 13773 Class 1 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF P92-507 Classification M.1 ES: UNE 23 727-90 1R Class M.1 I: UNI 9175 Class 1.IM USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation n° 118 de UNECE Exhibit 6 IMO MSC.307 (88) Exhibit I Part 8 FAR 25.853 a) Appendix F, Part I, (a) (1) (II)
---------------------	--

**Flame-retardant conditions depending on the type of foam used**

## Cleaning, use and maintenance recommendations

---

**Maintenance** Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

The flame-retardant properties of the yarns of the fabrics can be affected by external factors, such as the accumulation of dust, environmental dirt, dirt by use, soap residues, softeners and cleaning products in general. All of these factors can cause the loss of the product's fireproofing over time.

We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.

**Color equality** Variations can occur from one tint to another (3%).

---

**We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice. Consultar.**

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.





<b>Secteurs</b>	Contract   Bureau   Assises   Acoustique   Loisirs   Décoration   Ameublement intérieur
<b>Aplications</b>	Chaises, Fauteuils, Tabourets, Poufs, Seating, Fauteuils de cinéma, Fauteuils de conférence, Soft Seating, Retail, Mobilier contract, Mobilier pour enfants, Mobilier de maison, Mobilier de bureau, Mobilier de croisière, Têtes de lits, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins
<b>Description</b>	Version en Trevira® CS de l'article VISUAL, collection sœur de VISUAL MELANGE Trevira® CS. Son tissage adaptable à toutes les formes est idéal pour les secteurs du Contract et du Soft Seating. Exit Fabrics mise sur le Trevira® CS. en tant que partenaire de confiance.
<b>Caractéristiques</b>	Ignifuge   Élasticité   Usage intérieur   Anti-tache optionnel*   Résistance à l'abrasion   Absorption acoustique   Longue durée de vie *Le traitement anti-tache peut affecter les propriétés ignifuges du produit.

### Spécifications techniques

**Composition** 100% PES Trevira® CS

**Largeur** 140 cm ± 2%

**Poids** 462 g/ml ± 5%  
330 g/m2 ± 5%

**Longues** 45 mts ± 10%

### Règlements

**Résistance à l'abrasion** EN ISO 12947-2  
**120.000 ciclos Martindale**

**Pilling** EN ISO 12945-2: **4-5**  
(échelle 1-5 ; meilleure valeur)

**Solidité à la lumière** EN ISO 105-B02 Méthode 2: **4-5**

**Solidité au frottement** EN ISO 105-X12  
Sec : **4-5** | Mouillé : **4-5**

**Résistance à la déchirure** EN ISO 13937-3  
Chaîne : **190 N** | Trame : **190 N**

**Absorption acoustique** EN ISO 10534-2  
Valeur maximale d'absorption acoustique : **0,9**

**Inflammabilité** UE: EN 1021 1/2  
UE: EN 13773 Classe 1  
UK: BS 5852 0/1  
UK: BS 5852 CRIB 5  
UK: BS 7176 Medium Hazard  
F: NF P92-507 Classification M.1  
ES: UNE 23 727-90 1R Classe M.1  
I: UNI 9175 Classe 1.IM  
USA: CAL TB 117 Section 1  
USA: NFPA 260 Classe 1  
Régulation n° 118 de UNECE Exposition 6  
IMO MSC.307 (88) Exposition I Partie 8  
FAR 25.853 a) Annexe F, Partie I, (a) (1) (II)

**Conditions de retardement de la flamme en fonction du type de mousse utilisé.**



## Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

---

### Entretien

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.

### Correspondance des couleurs

Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

---

### La collection est réalisée sur commande.

#### Consulter.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

